

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Nr. 66/2014

Marke: Termikel
Modellkennung: Sylt 90
Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}): 92,9 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}): 21,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: C
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}): 19,5 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettabscheidegrad: 43,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: G
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 287 / 528 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 784 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 49 / 62 dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 70 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀): 0 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s): 0,50 W
Zeitverlängerungsfaktor (f): 1,2
Energieeffizienzindex (EEI _{hood}): 73,2
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q _{BEP}): 421,0 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P _{BEP}): 359 Pa
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W _{BEP}): 199,0 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems (W _L): 4,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche (E _{middle}): 78 lux